

Heißwasser-Teilewaschmaschinen – robust und vollautomatisch

Ein wartungsfreundliches Hochdruck-Spritzsystem, ausgestattet mit einem dreidimensionalen Düsensystem, das für die gründliche Reinigung und Entfettung von Werkzeugen und anderen Teilen sorgt. Durch den angetriebenen Rotationskorb und den Spritzdruck wirken die BIO-CIRCLE-Reiniger in der Heißwasser-Teilewaschmaschine optimal auf das Reinigungsgut. Das System eignet sich ideal zur Teilereinigung in Bereichen wie Wartung und Instandhaltung, Produktion oder Fertigung.

Einsatzbereich:

Instandhaltung von Bauteilen, Werkstücken und Motoren. Branchenübergreifend: Automotive, Metallbearbeitung/CNC etc.



HTW-II 800 | 1000 | 1200

- **Komplett aus Edelstahl gefertigt, für die maschinelle Reinigung**
- **Im sauren, neutralen und alkalischen Bereich**
- **Elektrisch angetriebener Drehkorb mit Motorschutz**
- **Kompakte Bauweise, einfache Handhabung**
- **Hohe Reinigungskraft**
- **Effektiv und kostengünstig**
- **Energieeffizient**

EMPFEHLUNG

BIO-CIRCLE Vorreiniger CB 100

Nachfüllkanister
Gebindegröße 20 l



IM PREIS ENTHALTEN

BIO-CIRCLE Liquid Alu Star 200

Nachfüllkanister
Gebindegröße 20 l



Artikelnummer

HUS-A02025

Artikelnummer

HUS-A02084

Technische Daten	HTW-II 800	HTW-II 1000	HTW-II 1200
Gesamtbreite x Gesamttiefe (mm)	1180 x 1145	1.370 x 1.210	1.580 x 1.505
Höhe geschlossener/geöffneter Deckel mit Abluftbogen (mm)	1.361/1.790	1.524/2.005	1.580/2.200
Gitterkorbdurchmesser innen (mm)	775	975	1175
Nutzhöhe maximal (mm)	350	450	650
Nutzlast maximal (kg)	150	350	350
Waschflüssigkeitstank Inhalt (L)	150	300	485
Gesamtgewicht der Reinigungsanlage netto (kg)	280	350	350
Elektronischer Anschlußwert gesamt ohne Zusatzausstattungen (kW)	6	8,5	11,5
Stromversorgung – Drehstrom (V)/Frequenz (Hz)	400/50	400/50	400/50
Elektroheizung im Waschtank (kW)	4,5	6	9
Behandlungstemperatur Richtwert (°C)	10 – 85 +/-2	10 – 85 +/-2	10 – 85 +/-2
Artikelnummer	HUS-G12630B	HUS-G12640B	HUS-G12650B



Husqvarna®

HIER KÖNNEN SIE BESTELLEN:



+49 4193 - 50 29 97 0



+49 4193 - 50 29 96 6



info@josam.net



JOSAM®

Richttechnik GmbH

Professionelle NFZ-Werkstattausrüstung

Siebenstücken 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon: +49 4193 - 50 29 97 0

Fax: +49 4193 - 50 29 96 6