

Hydraulische Hebebühne

Elektrohydraulische Kurzhebebühne mit seitlichen Aussparungen

Diese verzinkte Kurzhebebühne verwendet Laufrollen anstelle der sonst üblichen Gleitschuhe zur einfacheren Manövrierung. Angetrieben von einer elektrohydraulischen Pumpe bietet sie bei einer Motorleistung von 1,5 kW eine Traglast von 600 kg.

Die Rampe ist zur platzsparenden Aufbewahrung komplett einziehbar. Alle beweglichen Teile sind zur einfachen Wartung mit Schmiernip-peln versehen. Die Bühne hat hinten und an den Seiten herausnehmbare Bleche, praktisch z. B. bei Arbeiten am Mähwerk. Auffahrampen und Mittelteil sind aus rutschfestem Aluminium-Trapezblech. Für die Sicherheit ist eine mechanische Sicherheits-Einraststange verbaut.


TECHNISCHE DATEN

- Maximale Traglast 600 kg
- Motorleistung 1,5kW
- Netzspannung 400V/50Hz
- Eigengewicht 360 kg (196 /OS)
- Maximale Arbeitshöhe in mm 1.080
- Gesamtlänge in mm 2.930
- Gesamtbreite in mm 1.500



Artikelnummer


HUS-196/OS



Herausnehmbare Bleche, auch an der Stirnseite.



Ausgestattet mit druckluftbetriebener, mechanischer Sicherheitsraststange.



Rutschhemmendes Trapezblech aus Aluminium.

Allen Ansprüchen gewachsen

Die elektrohydraulische Hebebühne bietet sogar dem Husqvarna Flaggschiff „Ceora“ ausreichend Fläche. Selbst eine komplette Zerlegung des Gerätes in individuell anpassbarer Arbeitshöhe ist möglich. Die herausnehmbaren Seitenbleche erleichtern die Arbeit am Gerät.



Der abgebildete Automower® ist nicht im Lieferumfang enthalten.



HIER KÖNNEN SIE BESTELLEN:



+49 4193 - 50 29 97 0



+49 4193 - 50 29 96 6



info@josam.net



JOSAM®

Richttechnik GmbH

Professionelle NFZ-Werkstattausrüstung

Siebenstücken 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon: +49 4193 - 50 29 97 0

Fax: +49 4193 - 50 29 96 6

WWW.JOSAM.NET